

## Rekommenderade verktyg för montage av Estelle falstak.

De flesta verktygen som ni använder är vanligt förekommande som t.ex. skruvdragare osv. Förutom dessa behövs några saxar, falstång och klubba som oftast inte finns i var mans verktygslåda.

Vi har valt ut ett sortiment av lämpliga verktyg som underlättar arbetet och kan levereras av oss.

**Fasonsaxarna** behövs i både höger och vänster utförande och används för klippning av falsar, håltagning och klipp av korta bitar.

Saxarna är speciellt utvalda för att komma in i de smala öppningarna på Estelles falsar.



**Takplåtsaxen** används vid klippning av falsplåtarnas hela bredd eller längsgående vid vindskivorna.

Denna sax behövs endast i ett utförande, då ni kan anpassa klippriktningen efter tångens skänklar.



**Falstång** används vid bockning av omvik vid rännalar, omvänd montageriktning och beslagsanpassning.

Tången är vinklad i 45 grader med käftbredd 60 mm och gapdjup 65 mm.



**Plastklubba** kan kännas onödig, men har ni väl börjat använda den vill man inte vara utan.

Omvik vid rännalar och längs vindskivorna blir mycket snyggare om man slår dem först och använder falstången endast till justeringar.

